

LED线型投光灯


X250



| 1002 mm/2.3kg

| 505 mm/1.2kg

| 350 mm/0.8kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三芯连接器（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X250-D-1000-36W	36W	1.3W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-500-18W	18W	1.3W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-300-9W	9W	1.3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-1000-48W	48W	1.3W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-500-24W	24W	1.3W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-300-12W	12W	1.3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X250-D-1000-48W	48W	1.3W*36PCS	AC220V	DALI	256	—	SMD3030
	X250-D-1000-36W	36W	1.3W*36PCS	AC220V	DALI	256	—	SMD3030
	X250-D-500-24W	24W	1.3W*12PCS	AC220V	DALI	256	—	SMD3030

