




| 1000mm/0.5kg

| 510mm/0.3kg

| 275mm/0.2kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：凸透镜
规格：——
用途：引光线出灯外,让发光视角更广



名称：防水三通连接线（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长连接线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XT04-1000-10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	集中控电	——	——	SMD5050
	XT04-500-5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	集中控电	——	——	SMD5050
	XT04-300-3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	集中控电	——	——	SMD5050
单色外控	XT04-1000-D10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	TTL	8像素段	256	SMD5050
	XT04-500-D5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	TTL	4像素段	256	SMD5050
	XT04-300-D3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	TTL	2像素段	256	SMD5050
RGB外控	XT04-1000-RGB10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	TTL	8像素段	256	SMD5050 3in1
	XT04-500-RGB5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	TTL	4像素段	256	SMD5050 3in1
	XT04-300-RGB3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	TTL	2像素段	256	SMD5050 3in1

