




| 1002 mm/1.8kg

| 505 mm/0.9kg

| 257 mm/0.6kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠滑环  
材质：φ16多股软钢丝绳  
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）  
规格：信号防水对接+供电线独立引出  
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线  
规格：0.3-3米长  
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装



名称：遮光板  
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸  
用途：单侧防眩光遮光

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X247-D-1000-24W	24W	1.3W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X247-D-500-12W	12W	1.3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X247-D-300-6W	6W	1.3W*6PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X247-D-1000-36W	36W	1.3W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X247-D-500-18W	18W	1.3W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X247-D-300-9W	9W	1.3W*9PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	X247-W-1000-36W	36W	1.3W*36PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3030
	X247-W-500-18W	18W	1.3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3030
	X247-W-300-9W	9W	1.3W*9PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3030
RGB外控	X247-RGB-1000-36W	36W	2W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 3in1
	X247-RGB-500-18W	18W	2W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 3in1
	X247-RGB-300-9W	9W	2W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 3in1
RGBW外控	X247-RGBW-1000-60W	36W+24W	3W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 4in1
	X247-RGBW-500-30W	18W+12W	3W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 4in1
	X247-RGBW-300-15W	9W+6W	3W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 4in1

