

LED线型投光灯


X255



| 1000 mm/2.3kg

| 508 mm/1.3kg

| 262 mm/0.8kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠滑绳  
材质：φ16多股软钢丝绳  
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）  
规格：信号防水对接+供电线独立引出  
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线  
规格：0.3-3米长  
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装



名称：遮光板  
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸  
用途：单侧防眩光遮光

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X255-D-1000-36W	36W	3W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X255-D-500-18W	18W	3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X255-D-300-9W	9W	3W*6PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X255-D-1000-48W	48W	3W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X255-D-500-24W	24W	3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X255-D-300-12W	12W	3W*6PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	X255-W-1000-48W	48W	3W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3030
	X255-W-500-24W	24W	3W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3030
	X255-W-300-12W	12W	3W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3030
RGB外控	X255-RGB-1000-48W	48W	3W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 3in1
	X255-RGB-500-24W	24W	3W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 3in1
	X255-RGB-300-12W	12W	3W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 3in1
RGBW外控	X255-RGBW-1000-78W	48W+30W	4W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 4in1
	X255-RGBW-500-39W	24W+15W	4W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 4in1
	X255-RGBW-300-20W	12W+8W	4W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 4in1

