


LED线型投光灯 X273S



| 990 mm/4.1kg
| 510 mm/2.1kg
| 270 mm/1.4kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：遮光板
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸
用途：单侧防眩光遮光



名称：AC电源
规格：随灯具防水恒压电源
用途：用于灯具输入电压DC转AC

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X273S-D-1000-100W	100W	1.3W*72PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-500-50W	50W	1.3W*36PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-300-27W	27W	1.3W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-1000-80W	80W	1.3W*72PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-500-40W	40W	1.3W*36PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-300-20W	20W	1.3W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
	X273S-D-1000-68W	68W	1.3W*72PCS	AC220V	OFF/ON	—	—	SMD3030
单色外控	X273S-W-1000-100W	100W	1.3W*72PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3030
	X273S-W-500-50W	50W	1.3W*36PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3030
	X273S-W-300-27W	27W	1.3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3030
RGB外控	X273S-RGB-1000-100W	100W	1.3W*72PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3030
	X273S-RGB-1000-50W	50W	1.3W*36PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3030
	X273S-RGB-1000-27W	27W	1.3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3030

