



产品特点 | PRODUCT FEATURES



1. 专为圆柱体双面打光或单面打光而设计，对柱体表面材质无要求，适用于各种大小及材质柱体。
2. 自带紧固顶丝，无损安装，固定牢靠，支架可预装，单灯可拆替。
3. 安装应用灵活，单组数量可任意组合，适用于任何直径柱体。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	YLBZ-3W	3W	1W*3PCS	DC24V	集中控电	6°-30°	240LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YLBZ-6W	4-6W	3W*3PCS	DC24V	集中控电	6°-30°	480LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
单色外控	YLBZ-D6W	6W	3W*3PCS	DC24V	DMX512	6°-30°	450LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
RGB外控	YLBZ-RGB6W	6W	3W*3PCS	DC24V	DMX512	12°-30°	—	SMD3535 3in1	OSRAM/PROLIGHT

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异 ③以上灯具参数为单个模组参数

