

LED线型投光灯


X235



| 1002 mm/1.2kg

| 505 mm/0.7kg

| 257 mm/0.4kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防静电绳
材质：φ16多股软铜丝绳
用途：高空安装时的防静电安全装置



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）
规格：带号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装



名称：遮光板
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸
用途：单侧防眩光遮光



名称：加高支架
材质：铝合金
用途：可贴墙安装让灯具洗出最佳效果

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X235-D-1000-18W	18W	1.3W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X235-D-500-9W	9W	1.3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X235-D-300-5W	5W	1.3W*6PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X235-D-1000-24W	24W	1.3W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X235-D-500-12W	12W	1.3W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X235-D-300-6W	6W	1.3W*6PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	X235-W-1000-24W	24W	1.3W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3030
	X235-W-500-12W	12W	1.3W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3030
	X235-W-300-6W	6W	1.3W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3030
RGB外控	X235-RGB-1000-24W	24W	1.5W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 3in1
	X235-RGB-500-12W	12W	1.5W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 3in1
	X235-RGB-300-6W	6W	1.5W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 3in1
RGBW外控	X235-RGBW-1000-42W	24W+18W	2W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	4像素段	SMD3535 4in1
	X235-RGBW-500-21W	12W+9W	2W*12PCS	DC24V	DMX512	65536	2像素段	SMD3535 4in1
	X235-RGBW-300-11W	6W+5W	2W*6PCS	DC24V	DMX512	65536	1像素段	SMD3535 4in1

公安交警

