

LED线型投光灯



X230



| 990 mm/1.3kg

| 493 mm/0.8kg

| 245 mm/0.5kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠绳  
材质：φ16多股软钢丝绳  
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三通接线线（五芯公/母头）  
规格：信号防水对接+供电线独立引出  
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接线线  
规格：0.3-3米长  
用途：灯具安装间距太远的快速无损安装



名称：遮光板  
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸  
用途：单侧防眩光遮光

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像数段	灰度等级	光源种类
单色窄壳	X230-D-1000-24W	24W	24PCS*1W	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X230-D-500-12W	12W	12PCS*1W	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X230-D-300-6W	6W	6PCS*1W	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	X230-W-1000-12W	12W	24PCS*0.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-500-6W	6W	12PCS*0.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-300-4W	4W	8PCS*0.5W	DC24V	DMX512	2像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-1000-18W	18W	24PCS*1.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-500-9W	9W	12PCS*1.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-300-6W	6W	8PCS*1.5W	DC24V	DMX512	2像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-1000-24W	24W	24PCS*1.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-500-12W	12W	12PCS*1.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050
	X230-W-300-6W	6W	8PCS*1.5W	DC24V	DMX512	2像数段	16BIT	SMD5050
RGB外控	X230-RGB-1000-12W	12W	24PCS*0.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-500-6W	6W	12PCS*0.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-300-4W	4W	8PCS*0.5W	DC24V	DMX512	2像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-1000-18W	18W	24PCS*1.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-500-9W	9W	12PCS*1.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-300-6W	6W	8PCS*1.5W	DC24V	DMX512	2像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-1000-24W	24W	24PCS*1.5W	DC24V	DMX512	6像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
	X230-RGB-500-12W	12W	12PCS*1.5W	DC24V	DMX512	3像数段	16BIT	SMD5050 3IN1
RGBW外控	X230-RGB-W-1000-32W	24+8W	18PCS*0.5W+18PCS*1.5W	DC24V	DMX512	6像数段	8BIT	SMD5050 3IN1+SMD3030
	X230-RGB-W-500-16W	12+4W	9PCS*0.5W+9PCS*1.5W	DC24V	DMX512	3像数段	8BIT	SMD5050 3IN1+SMD3030
	X230-RGB-W-300-8W	6+2W	6PCS*0.5W+6PCS*1.5W	DC24V	DMX512	2像数段	8BIT	SMD5050 3IN1+SMD3030

