



S



M



L

产品特点 | PRODUCT FEATURES



1. 一体式光学透镜，配光好，出光效率高。
2. 极简外观设计，实用至上。
3. 功能多样化。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	FXSD-6W	6W	4PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	12-60°	480LM	SMD3030	CREE/PROLIGHT
	FXSD-9W	9W	6PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	12-60°	720LM	SMD3030	CREE/PROLIGHT
	FXSD-12W	12W	9PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	12-60°	960LM	SMD3030	CREE/PROLIGHT
	FXSD-15W	15W	9PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	12-60°	1200LM	SMD3030	CREE/PROLIGHT
RGB外控	FXSD-8W	8W	4PCS	DC24V	DMX512	12-60°	—	SMD3535 3in1	PROLIGHT
	FXSD-12W	12W	6PCS	DC24V	DMX512	12-60°	—	SMD3535 3in1	PROLIGHT
	FXSD-18W	18W	9PCS	DC24V	DMX512	12-60°	—	SMD3535 3in1	PROLIGHT

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异

