



产品特点 | PRODUCT FEATURES



1. 自带窄角防眩光功能，践行光服务人本的概念。
2. 出光面自清洁设计，历久弥新。
3. 表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200 μ m，持久永恒。
4. 专利制造工艺：灯腔内充氮气保护，杜绝灯腔内气体热胀效应。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	YLDS-S-10W	10W	14W*1PCS	AC220V	OFF/ON	30°	900LM	COB	CREE/OSRAM
	YLDS-S-12W	12W	3W*6PCS	AC220V	OFF/ON	10°	900LM	SMD3535	CREE/OSRAM
	YLDS-M-20W	20W	30W*1PCS	AC220V	OFF/ON	30°	1800LM	COB	CREE/OSRAM
	YLDS-M-18W	18W	3W*9PCS	AC220V	OFF/ON	6°-12°	1404LM	SMD3535	CREE/OSRAM
	YLDS-M-24W	24W	3W*9PCS	AC220V	OFF/ON	6°-12°	1800LM	SMD3535	CREE/OSRAM
	YLDS-L-30W	30W	2W*18PCS	AC220V	OFF/ON	6°-18°	2700LM	SMD3535	CREE/OSRAM
	YLDS-L-40W	40W	3W*18PCS	AC220V	OFF/ON	6°-18°	3600LM	SMD3535	CREE/OSRAM
	YLDS-L-30W	30W	55W*1PCS	AC220V	OFF/ON	30°	2700LM	SMD3535	CREE/OSRAM

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异

